

Instruktioner til Byggfabrikens Victorian Tiles



Victorian Tiles er en betegnelse for både flise og klinker med oprindelse i 1800-tallets England, en tid og et sted præget af både romantiske stilidealer og en moderne innovationsånd i industrialiseringens kølvand. Der blev eksperimenteret med fremstillingsmetoder, lertyper og metoder til at fremstille forskellige farver. Den største produktion af Victorian Floor Tiles var ensfarvet klinker, som blev fremstillet i forskellige former og formater. Med fliserne kan du lægge et uendeligt antal forskellige geometriske mønstre. Formerne og farverne indbyder til at finde nye mønstre.

Lægningsvejledning

Lægningsvejledningen skal ses som en vejledning. Vi anbefaler, at arbejdet udføres af fagfolk med sagkundskab om belægning, materialer og udførelse.

Victorian Floor Tiles klinker

Klinkerne fremstilles af naturlig ler, hvilket betyder, at deres mineralske egenskaber kan variere en smule mellem forskellige produktionstidspunkter. Efter tørring og brænding kan der forekomme mindre variationer i både farvenuance og størrelse i forhold til den angivne størrelse og farvenuance. Den naturlige variation er en del af styrken og charmen ved gulve af naturlig lerklinker, men kræver samtidig, at man tager hensyn til disse egenskaber ved lægningen af gulvet. Vær opmærksom på, at fliserne kan variere med +/- 1 % fra den angivne størrelse. Kontroller også, om der er farvenueanceforskelle på fliserne fra forskellige pakker. Bland fliser fra forskellige pakker for at undgå, at der opstår forskellige farvefelter i det færdige gulv.

Fugebredde på 1,5–2 mm er almindelig. Ved lægning må man justere fugen for at kompensere for eventuelle størrelsesforskelle på klinkerne. Brug ikke flisekryds eller fugesnor, arbejd i stedet med streger på underlaget. Som altid er forberedelserne vigtige – med glatte underlag er halvdelen af arbejdet gjort. Husk, at en tynd fuge stiller høje krav til overfladens jævnhed. Fugeforskelle på mere end 1 mm vil blive oplevet som ujævnheder. Brug vaterpas, gummiklubbe, strygelys og hav tålmodighed. Vi anbefaler en cementgrå fuge (art.nr 349-112). Brug ikke sort, antracit eller farvet fuge (andet end på sorte fliser), da den kan misfarve klinkefliserne. Normalflydende fugemasse går fint. Tør alle fugerester væk umiddelbart efter fugning, så de hvide fliser ikke misfarves. For at undgå problemer med misfarvning kan man også fugte fliserne inden fugning. Skæring af fliser foretages med en almindelig fliseskærer eller en vandsav. Når man knækker hvide fliser med en fliseskærer, bør man beskytte flisens overflade med pap eller tekstil, så metalbenene ikke laver mærker i flisen.

Overfladebehandling

Efter lægning er det velegnet at overfladebehandle fliserne for at gøre dem mere smudsafvisende og lettere at rengøre.

Sæbe

Vi anbefaler behandling med sæbe, som er miljøvenlig og fremstillet af naturlige råvarer. En sådan overfladebehandling betyder, at fliserne bevarer deres naturlige farvetone og får en silkeagtig overflade, som tillader fliserne at ældes naturligt. Vi anbefaler Byggfabrikens linsæbe (art.nr 412-101). Rengør gulvet med rent vand, gnid derefter gulvet ind med en sæbeblanding (ca. 50/50 sæbe/vand), mens gulvet stadig er fugtigt. Lad det trænge ned i underlaget i nogle minutter, og tør derefter eventuelt overskud væk med en fugtig klud. Gulvet kan derefter rengøres med den samme linsæbe, hvilket betyder, at man efterhånden vedligeholder gulvet med sæbe. Dosér efter graden af snavs, f.eks. 1 dl i en spand vand eller mere. Pletter kan fjernes ved at blive opblødt og derefter få et lag koncentreret linsæbe i et stykke tid, vask af med en svamp. Kalkpletter kan opløses med eddike, bland 50/50 eddike og vand i en sprayflaske og spray på fliserne efter behov.

Vedligeholdelse og pleje

Byggfabrikens klinker er åbne uglaseret fliser, som vil ældes og få patina over tid. Selv om gulvet overfladebehandles, kan der komme pletter, hvis man spilder noget med stærke farvestoffer, eller hvis snavs får lov til at trænge ned i flisen over længere tid. Tør spildt væske med farvestof op med det samme, så minimeres risikoen for varige pletter. Misfarvninger kan til en vis grad også fjernes ved slibning. Prøv med sandpapir på et lille område, og mærk dig frem til, hvordan mørkningen løsner sig. Støvsug hele tiden, så snavs/slibestøv ikke gnides ned i fliserne. brændinger ved lægning, for at få en spredning i eventuelle nuanceforskelle.